



IO: 0/4..20 mA
Modbus TCP

Profibus DP

Profinet IO

Modbus RTU

Photometer Produktvarianten und Sets			
AquaScat 2 P + Kontrolleinheit + Regulierhahn 16/16 mm + Wandhalterung-Set	AquaScat 2 P + Kontrolleinheit + Regulierhahn 16/16 mm	AquaScat 2 P + Kontrolleinheit	AquaScat 2 P + Kontrolleinheit- Anpassung an weiteres AquaScat 2 P
			
123051	123043	123035 * ** ***	123036
123052	123044	123037	123038
123053	123045	123039	123040
123054	123046	123041	123042

* 123511: 123035 mit freigeschalteter Mastersoftware

** 123516: 123035 mit freigeschalteter Mastersoftware und Freischaltung für 1x Hamilton-Sonde

*** 123517: 123035 mit freigeschalteter Mastersoftware und Freischaltung für 2x Hamilton-Sonden

** *** Bitte Sonde auf der rechten Seite auswählen

Zubehör

- + 124045 24VDC Netzgerät 20W, Eingang 100-240 VAC/47-63Hz
- + 118411 Durchflussmesser mit Regulierhahn und Anschlüssen 12/152 mm
- + 120963 Vortex Durchflussmesser

Verfügbare Hamilton-Sonden

- + 119497 Sauerstoff-Sensor, Erstausrüstung
- + 123117 pH-Sensor, Erstausrüstung
- + 123118 Redox-Sensor, Erstausrüstung
- + 123119 Leitfähigkeit-Sensor, Erstausrüstung

Verbrauchsmaterial

- + 119571 Kalibrierstandard pH 4, 500 ml
- + 119506 Kalibrierstandard pH 7, 500 ml
- + 119507 Kalibrierstandard pH 10, 500 ml
- + 119508 Kalibrierstandard Redox 475 mV, 500 ml, UN3264, Klasse
- + 119509 Kalibrierstandard Leitfähigkeit 147 uS/cm, 500 ml
- + 119602 Reinigungsset zu Sensoren: AquaMaster UN1789 / UN1824, Klasse 8